



Ing.arch. PAVOL BALAŠČÁK ul. MUDr. Alojza Churu č.1 , Trenčín		STAVBA : KS HVIEZDA			ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY		STR. 7	
		ul. Kniežat'a Pribinu 3, Trenčín						
		PROJEKT PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA						
OZNAČ. VÝR.	VÝKRČ		KG/ 1KS	NÁTER		POČET KS		POZNÁMKA
				ČÍSLO	FAR.		CEL.	
1	2	3	4	5		6		7
Z21	RP - 09	<div></div> <div>EXTERIÉROVÁ VETRACIA FASÁDNA MREŽKA 300 x 300 ZVARENÁ Z TYČOVEJ NEREZOVEJ OCELE, KOTVENÁ SKRUTKAMI SO ZÁPUSTNOU HLAVOU A VNÚTORNÝM ŠESTHRANOM K OSADZOV. RÁMKU.</div>	8,2 KG	NEREZ	MATOVANÝ POVRCH		1	
Z22	RP - 07	SADA NEREZOVÝCH MADIEL ZLOŽENÁ Z 1 VÝKLOPNÉHO A 1 PEVNÉHO BOČNÉHO DĹ. 800 MM , AKO VÝBAVA PRE WC IMOBILNÝCH / NEREZ. OCEĽ/ PEVNÉ MADLO - DĹ.800 /1001000 fi. AQUA SENZOR/ VÝKLOPNÉ MADLO - DĹ. 813 / 1061100 fi. AQUA SENZOR KOŠICE /		NEREZ			1	
Z23	RP - 09	ZÁMOČNÍCKA ÚPRAVA JESTV. JEDNODIELNEHO KOVOVÉHO ZÁBRADLIA S PLETIVOVOU VÝPLŇOU. DEMONTÁŽ, NAVARENIE ODREZANÝCH UKONČOVACÍCH A KOTVIACICH TYČIEK ZABEZPEČUJÚCICH FIXOVANIE S MOŽNOSŤOU DEMONTÁŽE , PODĽA PôVODNÉHO RIEŠENIA DETAILOV. PO PREVEDENÍ DETAILOV RIEŠIŤ POVRCHOVÚ ÚPRAVU ODSTRÁNENÍM STARÝCH NÁTEROV A NOVÝM NÁTEROM, OPäTOVNÁ MONTÁŽ NA PôVODNÉ Miesto.  1 SEGMENT - 1,25M2	1,25M2	SYNT. NÁTER	1 X ZÁKL., 2 X VRCHNÝ NÁTER		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTKOVÝ STAV
Z24	RP - 06	<div></div> <div>ZAPUSTENÝ FASÁDNY OTVÁRAVÝ A UZAMYKATEĽNÝ DVOJDVEROVÝ NEREZOVÝ KRYT PRE KAPOTÁŽ ELEKTROROZVODNÝCH SKRÍŇ OSADENÝCH DO FASÁDY, ZVARENÝ Z NEREZOVEJ TYČOVEJ OCELE S VÝPLŇOU RÁMOV Z HLADKÉHO PLECHU , UZAMYKACIE ZÁMKY TYPOVÉ PRE OTVÁRANIE ELEKTROSKRÍŇ. KOTVENIE CHEM.KOTVAMI M16 CEZ PÁSOVINOVÉ PRACNE 6 KS.</div>	115,60 kg	NEREZ	POVRCH MATOVANÝ		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOTOVENIE STAVBY!
Z25	RP - 06	NÁSTENNÉ NEREZOVÉ TRUBKOVÉ MADLO Z TR.DN 45 , KOTVENÉ CEZ 3 NAVARENÉ UKONČUJÚCE PLATNE K MUROVANEJ STENE HMOŽDINKAMI A NEREZOVÝMI VRUTMI SO ZÁP. HLAVOU A VN. 6HRANOM /12KS/. TRUBKA BUDE NA KONCOCH PRED KOTVIACIMI PLATŇAMI RIEŠENÁ S OHYBOM 90st. /r=75MM V OSI, PLATNE BUDÚ S FRÉZOVANÝM OKRAJOM POD UHLOM 45 st.  DĹ.5,5 M	52 kg	NEREZ	POVRCH MATOVANÝ		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTKOVÝ STAV
Z26	RP - 06, 07, 08	NÁSTENNÉ NEREZOVÉ TRUBKOVÉ MADLO Z TR.DN 45 , KOTVENÉ CEZ 2 NAVARENÉ UKONČUJÚCE PLATNE K MUROVANEJ STENE HMOŽDINKAMI A NEREZOVÝMI VRUTMI SO ZÁP. HLAVOU A VN. 6HRANOM /8KS/. TRUBKA BUDE NA KONCOCH PRED KOTVIACIMI PLATŇAMI RIEŠENÁ S OHYBOM 90st. /r=75MM V OSI, PLATNE BUDÚ S FRÉZOVANÝM OKRAJOM POD UHLOM 45 st.  dĹ. 1,7 m	22,50 kg	NEREZ	POVRCH MATOVANÝ		3	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTKOVÝ STAV