





Ing.arch. PAVOL BALAŠČÁK ul .oddr .Aloja Churu č.1 , Trenčín		STAVBA : KS HVIEZDA		STOLÁRSKE VÝROBKÝ		STR. 6				
ul. KNIEŽAŤA PRIBINU 3,TRENČÍN										
PROJEKT PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA										
OZNAČ. VÝR.	Č.VÝKR.	T V A R, P O P I S				ROZMER MM	POVRCH UPR.	FARBA	POČET KS	POZN.
S27	RP 08	<div></div> <p>POHĽAD Z EXT.</p> <p>EXTERIÉROVÉ DREVENÉ OKNO DO VIACÚČELOVEJ SÁLY, ZASKLENÉ ZVUKOVO -IZOLAČNÝM TROJSKLOM ČÍRYM. SPODNÝ RAD OKIEN BUDE DELENÝ NA DVA VETRACIE OTVORIY S DVOJKRÍDLOVÝM OTVÁRANÍM OKIEN BEZ STREDOVÝCH STĽPIKOV. KOVANIE - CHRÓMOVANÉ OLIVY / VZOR PODĽA Pôvodných KOVANÍ/. PARAPETNÉ DOSKY NIE SÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKNA. VN. PARAPETNÁ DOSKA - TRAVERTÍNOVÁ DOSKA /DOD.KAM.VYROBKÝ/ VONK. PARAPETNÁ DOSKA -TiZn PLECH /DOD. KLAMP. VÝROBKOV/</p>				2400 x 4400	NÁSTREK RAL	BIELY POLOLESK	3	STAVEBNÉ OTVORY PRED VÝROBOU OKEN ZAMERAŤ!
S28	RP 07	ZOSTAVA 7 KS DREVENÝH KUBUSOV , KTORÉ TVORIA ZAOBLENÚ A STUPŇOVITÚ PREDNÚ ČASŤ KONŠTRUKCIE PÓDIA V KLUBOVOM PRIESTORE . KUBUSY VYROBENÉ Z LAT HR.22 MM BUDÚ VOĽNE ULOŽENÉ NA PARKETOVÚ PODLAHU A PRISKRUTKOVANÉ K TESÁRSKEJ KONŠTRUKCII HLAVNEJ ČASTI KONŠTRUKCIE. CELÁ KONŠTRUKCIA PÓDIA TESÁRSKA A STOLÁRSKA BUDE NÁSLEDNE Z VRCHU KAPOTOVANÁ OSB DOSKAMI 2X22MM S KOBERCOVÝM POVRCHOM AJ NA ČELNEJ PLOCHE NA VÝŠKU PÓDIA 450 MM. BLIŽŠIE VIÐ VÝKRES PÓDIA RP16					BEZ ÚPRAVY		1	VIÐ. SAMOSTATNÝ VÝKRES RP16
S29	RP 08	<p>POHĽAD ZO SÁLY</p> <div></div> <p>* 600 * 800 *</p> <p>PROTIPOŽIARNE INTERIÉROVÉ VON OTVÁRAVÉ DVOJKRÍDLOVÉ DREVENÉ DVERE VSUPU NA BALKÓN VIACÚČELOVEJ SÁLY, HLADKÉ DÝHOVANÉ, S VNÚTORNOU ZVUKOVOU IZOLÁCIOU A AKRUHOVÝM PRIEZOROM d250MM, OSADENÉ DO ATYPICKEJ DREVENEJ ZÁRUBNE /STENA HR. DO 200MM OSTENIE ZÁRUBNE V HR.50MM BUDE PRESAHOVAŤ HR. STENY O 50MM NA VONKAJŠEJ AJ VNÚTORNEJ STRANE OTVORU, PRE NAPOJENIE OBKLADOV STIEN , RIEŠENÝCH NA HR. 50MM/. SAMOZATVÁRAČE DORMA S LIŠTOU, CHRÓMOVANÉ KOVANIE GUĽA-KĽ. VLOŽKOVÝ ZÁMOK S VLOŽKOU, STAVAČ DVERÍ, ALEBO ZABEZPEČENIE ARETÁCIE SAMOZATVÁRAČMI, UŽŠIE KRÍDLO RIEŠENÉ SO ZÁSTRČOU. KRUHOVÝ PRESKLENÝ OTVOR VO DVERÁCH BUDE Z ČÍREHO IZOLAČNÉHO TROJSKLA V NEREZOVOM KRUHOVOM RÁMIKU. KRÍDLA DVERÍ BUDÚ DELENÉ NA Š. 800 A 600MM PRI Š. OTVORU 1400MM. NEREZOVÉ KRYTKY ZÁVESOV A PODLAHOVÉ DORAZY DVERÍ.</p> <div>EW - C 30/D3</div>				1400 x 2200	DB DÝHA S VODOROVNE SMEROVANOU RADIÁLNOU TEXTÚROU	BIELENÝ DUB	1	STAVEBNÉ OTVORY PRED VÝROBOU OKEN ZAMERAŤ!
S30	RP 08	<div></div> <p>1XPRAVÉ</p> <p>PROTIPOŽIARNE INTERIÉROVÉ DNU OTVÁRAVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ DREVENÉ PLNÉ DVERE S VNÚT. ZVUKOVOU IZOLÁCIOU, DO MIESTNOSTI ZVUKOVEJ RÉŽIE, PRE OSADENIE DO JESTV. OCEĽOVEJ ZÁRUBNE. SAMOZATVÁRAČ DORMA S LIŠTOVÝM POSUVOM, CHRÓMOVANÉ KOVANIE GUĽA - KĽUČKA SO ŠTÍTOM , VLOŽKOVÝ ZÁMOK S VLOŽKOU , KĽUČKA - ME 15 LIGHT, ŠTÍTOK RSS 02 /fi.APEX/</p> <div>EW - C30/D3</div>				700 x 2200	NÁSTREK RAL	BIELY POLOLESK	1	JESTV. OCEĽOVÁ ZÁRUBŇA PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!
S31	RP 07	<div></div> <p>POHĽAD- EXTERIÉR</p> <p>EXTERIÉROVÉ DREVENÉ KAZETOVÉ DVOJKRÍDLOVÉ PRESKLENÉ VON OTVÁRAVÉ DVERE, VYROBENÉ AKO REPLIKA JESTV. DVERÍ, VRÁTANE DREVENENEJ OSADZOVACEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNE. KAZETA V DOLNEJ ČASTI DVERÍ PLNÁ DREVENÁ S OBVODOVOU PROFILÁCIOU, HORNÁ DELENÁ ČASŤ DVERÍ ZASKLENÁ ČÍRYM JEDNODUCHÝM BEZPEČNOSTNÝM BEZPEČNOSTNÝM SKLOM CONNEX CHRÓMOVANÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE KĽUČKA- KĽUČKA, VLOŽKOVÝ ZÁMOK S BEZPEČNOSTNOU VLOŽKOU. SAMOZATVÁRAČ DORMA S POSUVNUO LIŠTOU. DREVENÝ PRAH ZAPUSTENÝ V PODLAHE, ĽAVÉ KRÍDLO RIEŠENÉ SO ZÁSTRČOU. MAT. - SM MASÍV.</p>				1600 x 2500	NÁSTREK RAL	BIELY POLOLESK	1	STAVEBNÝ OTVOR PRED VÝROBOU ZAMERAŤ!