






Ing.arch. PAVOL BALAŠČÁK ul. MUDr.Alojza Churu č.1 , Trenčín		STAVBA : KS HVIEZDA		ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY		STR. 8		
		ul. Kniežat'a Pribinu 3, Trenčín						
		PROJEKT PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA						
OZNAČ. VÝR.	VÝKR. Č.		KG/ 1 KS	MAT. PREV.		POČET KS		POZNÁMKA
				ČÍSLO	FAR.		CEL.	
1	2	3	4	5		6		7
Z27	RP - 06	 <p>EXTERIÉROVÁ KRYCIA ŽALÚZIA VETRACIEHO OKENNÉHO OTVORU ZVARENÁ Z NEREZOVEJ TYČOVEJ OCELE S VODOROVNE SMEROVANÝMI LAMELAMI. ŽALÚZIOVÝ ROŠT BUDE KOTVENÝ K RÁMU ZO STRANY INTERIÉRU. OBVODOVÝ RÁM BUDE KOTVENÝ K OSTENIAM OKENNÉHO OTVORU CHEM. KOTVAMI M12, CEZ PÁSOVÚ OCEĽ /10 KS/.</p>	186 kg	NEREZ	POVRCH MATOVANÝ		2	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOT. STAVBY!
Z28	RP - 07	 <p>NEREZOVÁ KONŠTRUKCIA OTVÁRAVÉHO JEDNOKRÍDLOVÉHO KRYTU NIKY PRE HASIACE PRÍSTROJE, BUDE RIEŠENÁ AKO RÁMOVÁ S PRESKLENÍM LEPENÝM NEPRIEHĽADNÝM SKLOM S MLEČNOU FÓLIOU, NA VRCHNEJ STRANE S FÓLIOVANÝM PIKTOGRAMOM . NOSNÝ OSADZOVACÍ RÁM ZVARENÝ Z TYČOVÝCH L PROFILOV BUDE KOTVENÝ NA STENU DO ÚROVNE DREVENÉHO OBKLADU STENY V SÁLE, CEZ PRIVARENÉ PLATNÍČKY. NA NOSNÝ RÁM BUDE ZAVESENÉ OTVÁRAVÉ KRÍDLO SO ZASKLENÍM, ZVARENÉ Z JAKL PROFILOV 15/25/2 , OTVÁRANIE BUDE MADLOM, BEZ POUŽITIA ZÁMKU. ZÁVESY BUDÚ SKRYTÉ .</p>	52 kg	NEREZ	POVRCH MATOVANÝ		3	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOT. STAVBY!
Z29	RP - 08	 <p>EXTERIÉROVÁ OKENNÁ MREŽA ZVARENÁ DO RÁMU Z VERTIKÁLNE SMEROVANEJ TYČOVEJ OCELE 012 A PÁSOVEJ OCELE KOTVENÁ NA RÁM. OKNA VRUTMI PO OBVODE .</p>	42 kg	ŽIAROVO POZINKOV .			3	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÝ ROZMER OKNA
Z30	RP - 07	 <p>EXTERIÉROVÁ KRYCIA ŽALÚZIA VETRACIEHO OKENNÉHO OTVORU ZVARENÁ Z NEREZOVEJ TYČOVEJ OCELE S VODOROVNE SMEROVANÝMI LAMELAMI. ŽALÚZIOVÝ ROŠT BUDE KOTVENÝ K RÁMU ZO STRANY INTERIÉRU. OBVODOVÝ RÁM BUDE KOTVENÝ K OSTENIAM OKENNÉHO OTVORU CHEM. KOTVAMI M12, CEZ PÁSOVÚ OCEĽ /10 KS/.</p>	146 kg	NEREZ	POVRCH MATOVANÝ		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOT. STAVBY!
Z31	RP - 08	 <p>EXTERIÉROVÉ OCEĽOVÉ OKNO Z PROFILOV JANSEN, ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM ČÍRYM , UMIESTNENÉ V SCHODISKOVEJ HALE. PEVNE ZASKLENÉ S DVOMI BOČNÝMI OTVÁRAVÝMI KRÍDLAMI S MIN.SVETLOSTOU OTVÁRAVÝCH PLŔCH SPOLU 2M2.</p>		KOMAXYO RAL	BIELA		1	PRED VÝROBOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ VYHOT. STAVBY!